


Medidas:


1.20 x 0.80 x 1.30 m (frente – profundidad – altura)

1.50 x 0.80 x 1.30 m (frente – profundidad – altura)

2.00 x 0.80 x 1.30 m (frente – profundidad – altura)

2.50 x 0.80 x 1.30 m (frente – profundidad – altura)

Modelo	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Capacidad (Its)	H.P.
F-120	1.20	0.80	1.30	470	1/3
F-150	1.50	0.80	1.30	600	1/3
F-200	2.00	0.80	1.30	810	1/2
F-250	2.50	0.80	1.30	1020	3/4
F-300	3.00	0.80	1.30	1230	1

CARACTERISTICAS


- Gabinete con aislación de poliuretano inyectado de alta densidad.
- Revestimiento exterior e interior en acero inox. calidad 430 pulido.
- Cúpula de vidrio curvo DVH (doble vidriado hermético) calefaccionada lo que evita la condensación y que se empañen los vidrios.
- Provisión de dos filas de estantes de cristal de 10 mm de espesor bordes pulidos
- Piso interior en acero inoxidable 430 pulido.
- Iluminación en cada nivel de exposición con LEDs.
- Puertas corredizas DVH.
- Tapa superior de apoyo en mármol sintético color a elección.
- Unidad condensadora ubicada en la parte inferior del gabinete.
- Evaporador de piso con forzadores.
- Indicador digital de temperatura con set electrónico de programación.
- Descongelamiento programable y regulación de rango de corte/marcha.
- Bandeja colectora de desagüe con auto evaporación.