



**Medidas:**

1.30 x 0.60 x 1.90 m (frente – profundidad – altura)

1.90 x 0.60 x 1.90 m (frente – profundidad – altura)

2.50 x 0.60 x 1.90 m (frente – profundidad – altura)

Modelo	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Capacidad (Its)	H.P.
PCM-130	1.30	0.60	1.90	855	1/2
PCM-190	1.90	0.60	1.90	1165	3/4
PCM-250	2.50	0.60	1.90	1475	1

**CARACTERISTICAS**


- Gabinete con aislación de poliuretano inyectado de alta densidad.
- Revestimiento exterior e interior en acero inoxidable calidad 430 pulido.
- Provisión de puertas batientes DVH (doble vidrioado hermético) con marco de aluminio y manija embutida en el marco.
- Piso interior de acero inoxidable en forma de bandeja que evita el escurrimiento de líquidos.
- Provisión de cuatro filas de estantes fijos en cristal de 10 mm, opcional rejilla plastificados.
- Iluminación LED en todos los niveles de exhibición.
- Unidad condensadora ubicada en la parte inferior del gabinete.
- Evaporador de piso con forzadores.
- Indicador digital de temperatura con set electrónico de programación.
- Descongelamientos programables y regulación de rango de corte/marcha.
- Bandeja colectora de desagüe con auto evaporación.
- Provisión de alarma lumínica y sonora que se activa ante la salida de rango de la temperatura programada y puerta abierta.